


WIDOK ZJAZDU  
PRZYKŁAD

SKALA 1 : 50

0+000 – 0+250, 0,250 km  
(PIKIETAŻ ROBOCZY)



POBOCZE ZIEMNE — (A)



POBOCZE DROGI Z KŁSM 0–31,5MM — (B)

(C) — NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 | AC 16 W 50/70

(D) — NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KŁSM 0–31,5MM

UWAGA:

DOKŁADNE WYMIARY ORAZ GABARYTY ZJAZDÓW DO UTWARDZENIA  
W TECHNOLOGII KŁSM W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ  
ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W CZĘŚCI OPISEJ OPRACOWANIA (TABELA)  
UZALEŻNIONE SĄ OD PRZEBIEGU GRANIC PASA DROGOWEGO

Nazwa opracowania:	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 391 w m. Kamień, gm. Łaziska na odcinku od km 0+003 do km 0+253, dł. 0,250 km		
Inwestor:		Gmina Łaziska 24-335 Łaziska, Łaziska 76	
Opracowanie:		NESTON PROJEKT Dominik Słotwiński 24-320 Poniatowa, Trzebiesza 6A	
Branża drogowa:	Andrzej Giza – upr. bud. nr 760/Lb/89		
Nazwa rysunku:	WIDOK ZJAZDU	Skala 1 : 50	Rys. nr 4