

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 358, 391 w m. Kamień,
gm. Łaziska na odcinku od km 0+003 do km 0+253, dł. 0,250 km**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
I.1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,250
I.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm (pod wykonanie utwardzonych poboczy i poszerzenia) 250*0,50	m2	125,00
II ROBOTY ZIEMNE				
II.1	KNNR 6 0102-02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II (wykop bez transportu) na odkład - koryto gł. śr. 10 cm na poszerzeniu, str. L (0+155-0+243) 88*0,50*0,10	m3	4,40
II.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250*0,50	m2	125,00
III PODBUDOWY				
III.1	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu śr. 10 cm 250*0,50 (poszerzenie podbudowy)+250*3,40	m2	975,00
III.2	KNNR 6 0113-03	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,50 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm i szerokości 0,50m 250*0,50*2-130*0,50 (zjazdu)	m2	185,00
III.3	KNNR 6 0113-03	Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	236,40
IV NAWIERZCHNIE				
IV.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod wykonanie warstwy wiążącej 244*3,20+54,6	m2	835,40
IV.2	KNR AT-03 0301-02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR 1-2 gr. warstwy po zagęszczeniu min. 4 cm	m2	835,40
IV.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod wykonanie warstwy ścieralnej 244*3,00+54	m2	786,00
IV.4	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70 KR1-2 warstwa ścieralna o gr. min. 3 cm	m2	786,00
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
V.1	D.06.03.02	Uzupełnienie gruntu za poboczem gruntem rodzimym na szerokości śr. 0,50m i średniej gr. 10cm z wykorzystaniem ziemi z wykopów pod poszerzenie podbudowy (powierzchnia za poboczem z kruszywa oraz jako pobocza zjazdów) 250*0,50*0,10+33,10*0,50*0,10*2-6,50	m3	7,65
VI OZNAKOWANIE				
VI.1	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70 l=5,00m dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt.	1
VI.2	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych, typu A (M-małe, folia typ II) A-30 - 1 szt.	szt.	1
VI.3	D.07.02.01.46.18	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych, typu T (folia typ II) t-inf "Droga gruntowa" - 1 szt.	szt.	1