

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Grabowiec
na odcinku od km 0+129 do km 0+237, dł. 0,108 km

I.p	Kod	Opis	J.m.	Ilość robót
1	2	3	4	5
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01.11	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,108
II ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA				
2	D-01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 15cm 108x1,50x0,15	m3	24,60
3	D-04.01.01.31	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	456,40
4	D-04 04.02	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy śr. po zagęszczeniu 10 cm	m2	456,40
5	D-04 04.02	W-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	456,40
III NAWIERZCHNIA				
6	D-05-03-05.12	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (KR 1) warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm po zagęszczeniu 92*3,30+79,90	m2	381,80
7	D-04.03.01.22	Skroplenie warstwy w-wy wiążącej	m2	381,80
8	D-05.03.05.21	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 (KR 1/2) warstwa ścieralna, gr. w-wy 3cm po zagęszczeniu 92,00x3,20+78,20	m2	372,60
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	D-04.04.02.22	Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm, o grubości po zagęszczeniu śr. 15 cm i szerokości 0,75m 108*0,50*2+57+30	m2	192,00
10	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem na szerokości śr. 0,20m i średniej gr. 10cm (powierzchnia za poboczem z kruszywa) 108*0,10*0,20*2	m3	4,32
V OZNAKOWANIE PIONOWE				
11	D.07.02.01.41	Przestawienie słupków z rur stalowych Ø 70, L-5 m dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt.	2,00
12	D.07.02.01.44	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych, typu D (S średni, folia II) B-33 (30km/h) - 1 szt. A-30 - 1 szt. t-inf "Droga gruntowa" - 1 szt.	szt.	3,00
VI INNE ROBOTY				
13	kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,108